

MOTORI ASINCRONI TRIFASE IE3**Serie MHE3 - 2 Poli****Serie M 400 (V) 50 (Hz) 2 POLI - Series M 400 (V) 50 (Hz) 2 POLES****IEC 60034-30; 2008**

TIPO Type	Potenza Pn (kW) Rated Output (kW)	Velocità min Speed min	Corr. Nom Rated current	Rendimento IE3 (%) IE3 efficiency (%)	Fattore di potenza Output factor	C. nom. Rated current	C. avv./C.nom. Start.curr/Rated curr.	C.max./C.nom. Max c./Rated c.	Corr.avv./Corr.nom Start c./Rated c.
	Pn (kW)	n (1/min)	In (A)	100%	Cosφ	Mn (Nm)	Ma/Mn	Mm/Mn	Ia/In
80 A2	0,75	2940	2,1	81,6	0,62	2,5	3,6	6,2	6,1
80 B2	1,1	2920	2,8	82,7	0,73	3,7	6,5	5,3	8,7
90S A2	1,5	2860	3,6	84,8	0,74	5,1	4,9	4	5,9
90L B2	2,2	2900	5,6	86,1	0,68	7,4	5,8	5	6,9
100 A2	3	2910	6,1	87,1	0,82	9,7	4,7	3,9	9,6
112 A2	4	2890	7,3	88,1	0,89	13,5	4,1	3,7	8,4
132S A2	5,5	2920	10,3	89,2	0,86	17,8	6,7	3,3	11,5
132L A2	7,5	2930	14,4	90,1	0,83	24,3	5,3	3,8	11,6
160L A2	15	2940	26,8	91,9	0,88	48,5	4,4	3,9	7,1
160L B2	18,5	2950	31,9	92,7	0,91	60,9	4	2,9	8,5