

**MOTORI MONOFASE AD ALTA COPPIA DI AVVIAMENTO  
CON DISGIUNTORE ELETTRONICO  
Serie MMDE - 2 Poli  
230 V - 50 Hz**



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 230 V (A)	REND. η %	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	<u>C.AVV.</u> C.NOM. Ma/Mn	<u>C.MAX.</u> C.NOM. Mm/Mn	<u>CORR.AVV.</u> CORR.NOM. Ia/In	COND. C (μF)	COND. AVV. C (μf+20%)	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg <sup>2</sup> )	PESO Weight P (Kg)
63 A2	0,18	2710	1,47	55,5	0,97	0,63	1,9	1,4	2,2	8	20	0,13	4,1
63 B2	0,25	2730	1,85	64,6	0,91	0,88	2,5	1,3	3	8	20	0,19	4,6
71 A2	0,37	2720	2,56	65	0,98	1,4	2,3	1,6	2,8	16	25	0,36	5,7
71 B2	0,55	2740	3,75	65,8	0,97	1,92	2,3	1,7	3,2	20	45	0,46	7
80 A2	0,75	2790	5,1	70,6	0,9	2,56	2,5	2	3,4	20	45	0,77	9
80 B2	1,1	2800	7,35	72,6	0,89	3,78	2,3	2	3,5	25	60	0,91	9,9
90S A2	1,5	2860	9,6	74	0,92	5,13	2,5	2,1	3,9	35	70	1,15	13
90L A2	1,85	2880	11,78	75	0,91	6,13	2,3	2,4	3,9	35	200	1,8	15,3
90L B2	2,2	2910	13,43	77,2	0,93	7,32	2,1	2,1	5,9	50	250	3,25	21