

MOTORI MONOFASE AUTOFRENANTI CON FRENO RALLENTATORE O DI SICUREZZA

Serie MMAS - 2 Poli

230 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 230 V	REND. η	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	<u>C.AVV.</u> C.NOM. Ma/Mn	<u>C.MAX.</u> C.NOM. Mm/Mn	C. FREN. MAX Mf max (Nm)	<u>CORR.AVV.</u> CORR.NOM. Ia/In	COND. C (μF)	PESO Weight P (Kg)
63 A2	0,18	2710	1,47	55,5	0,97	0,63	1,2	1,4	2,5	2,7	8	4,1
63 B2	0,25	2730	1,85	64,6	0,91	0,88	1	1,3	2,5	3	10	4,6
71 A2	0,37	2720	2,56	64,4	0,98	1,4	0,8	1,6	5	2,9	16	5,7
71 B2	0,55	2740	3,75	65,8	0,97	1,92	0,7	1,7	5	2,7	20	7
80 A2	0,75	2790	5,1	70,6	0,9	2,56	0,7	2	10	3,3	20	9
80 B2	1,1	2800	7,35	72,6	0,89	3,78	0,8	2	10	3,5	30	9,9
90S A2	1,5	2860	9,6	74	0,92	5,13	0,9	2,1	10	3,5	45	13
90L A2	1,85	2880	11,78	75	0,91	6,13	0,8	2,4	10	3,8	50	15,3
90L B2	2,2	2910	13,43	77,2	0,93	7,32	0,6	2,1	10	5,9	60	21