

## MOTORI TRIFASE AUTOFRENANTI CON FRENO RALLENTATORE O DI SICUREZZA

### Serie MAS - 4 Poli

230/400 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 400 V	REND. η	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	<u>C.AVV.</u> C.NOM. Ma/Mn	<u>C.MAX.</u> C.NOM. Mm/Mn	C. FREN. MAX Mf max (Nm)	<u>CORR.AVV.</u> CORR.NOM. Ia/In	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg <sup>m2</sup> )	PESO Weight P (Kg)
63 A4	0,12	1350	0,46	54	0,66	0,85	2	2	2,5	2,4	0,27	5,1
63 B4	0,18	1350	0,7	53	0,7	1,27	2	2	2,5	2,3	0,36	5,6
71 A4	0,25	1370	0,69	67	0,68	1,74	2	2,1	5	3,4	0,75	6,4
71 B4	0,37	1380	1,18	68	0,7	2,56	2,2	2,3	5	4	0,98	7,6
80 A4	0,55	1380	1,38	72	0,72	3,8	1,9	2,2	10	3,9	2,9	11,2
80 B4	0,75	1390	2	72	0,7	5,15	2,6	2,2	10	3,9	3,35	12,1
90S A4	1,1	1410	2,6	79	0,76	7,45	2,3	2,6	10	4,6	3,87	14
90L A4	1,5	1410	3,6	79	0,76	10,16	2,4	2,6	10	4,8	4,6	16,5
90L B4	1,8	1410	4,5	79	0,74	12,2	3,1	3,1	10	5,2	5,23	17,7
100 A4	2,2	1410	5,1	80	0,74	14,9	2,4	2,6	13	4,8	6,88	22,2
100 B4	3	1410	7,1	80	0,79	18,04	2,9	3,3	13	6,5	8,34	24,5
112 A4	4	1430	9	84	0,75	26,4	3,1	3,6	13	6,6	14,56	40,7
132S A4	5,5	1450	11,9	86	0,82	36,2	2,3	2,6	18	5,4	33,2	52
132S B4	7,5	1450	16	87	0,88	49,4	2,8	3	18	6,3	40,4	62