

MOTORI TRIFASE AUTOFRENANTI A DOPPIA POLARITA'
CON FRENO AC ALTA COPPIA FRENANTE E FRENATA RAPIDA
Serie MDPFAC - 4/6 Poli
400 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA'	CORR.NOM.	REND.	FATTORE DI POTENZA	C. NOM.		<u>C.AVV.</u> C.NOM.	<u>C.MAX.</u> C.NOM.	C.FREN MAX	<u>CORR.AVV.</u> CORR.NOM.	MOMENTO D'INERZIA	PESO Weight
	Pn (kW)	n (1/min)	In - 400 V (A)	η %	cos ϕ	Mn	(Nm)	Ma/Mn	Mm/Mn	Mf max (Nm)	Ia/In	J (10-3Kgm2)	P (Kg)
71 A4/6	0,22 0,15	1370 890	0,75 0,65	60 53	0,85 0,72	1,80	1,95	1,5 1,7	1,7 1,8	16	3,1 2,6	1,24	8,3
80 A4/6	0,37 0,26	1380 900	1,00 0,95	62 48	0,82 0,80	2,55	2,75	1,7 1,3	1,9 1,5	20	3,7 2,6	1,97	9,5
80 B4/6	0,55 0,37	1380 900	1,50 1,35	61 51	0,64 0,82	3,85	3,90	1,6 1,2	1,7 1,4	20	3,7 2,7	2,47	10,8
90S A4/6	0,90 0,60	1400 950	2,40 2,40	66 60	0,87 0,63	6,10	5,90	1,5 1,9	1,5 2,1	20	3,2 3,4	4,78	13,2
90L A4/6	1,10 0,75	1460 940	3,40 2,45	74 69	0,68 0,71	7,20	7,65	2,7 1,6	3,4 2,0	20	5,1 3,2	4,8	17,5
100 A4/6	1,50 0,90	1450 930	3,70 2,75	74 68	0,72 0,67	9,70	9,10	3,0 1,8	3,2 2,0	40	5,6 3,0	5,58	25,6
112 A4/6	1,80 1,30	1440 950	4,65 4,00	75 70	0,85 0,78	12,25	13,35	1,9 1,3	2,3 2,0	60	5,9 3,8	14,18	38,3
112 B4/6	2,60 1,85	1440 950	5,90 5,05	75 72	0,85 0,72	17,15	18,65	2,0 1,7	2,8 2,8	60	6,1 4,4	17,53	42,6
132S A4/6	4,00 2,60	1470 970	9,05 7,15	79 73	0,84 0,73	26,20	25,50	2,0 1,5	3,8 3,0	90	7,7 5,2	29,25	61,5