

**MOTORI MONOFASE AD ALTA COPPIA DI AVVIAMENTO
CON DISGIUNTORE ELETTRONICO**
Serie MMDE - 4 Poli
230 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 230 V (A)	REND. η %	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	C.AVV. C.NOM. Ma/Mn	C.MAX. C.NOM. Mm/Mn	CORR.AVV. CORR.NOM. Ia/In	COND. C (μF)	COND. AVV. C (μf+20%)	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg ^{m2})	PESO Weight P (Kg)
63 A4	0,12	1370	1,32	46	0,85	0,84	3	1,4	2,5	8	20	0,25	4,1
63 B4	0,18	1290	2	47,4	0,85	1,33	2,6	1,2	2	8	20	0,31	4,1
71 A4	0,25	1340	2,26	53,4	0,9	1,78	0,7	1,5	2,2	8	20	0,54	5,5
71 B4	0,37	1370	3	60,4	0,87	2,57	2,5	1,6	2,7	16	25	0,76	6,3
80 A4	0,55	1370	3,7	65,9	0,97	3,82	2,5	1,4	3,2	20	45	1,47	9
80 B4	0,75	1390	5,4	67,4	0,89	5,14	2,5	1,7	3,4	25	60	1,9	10,3
90S A4	1,1	1353	7,23	67,2	0,95	7,59	2,5	1,6	3,1	30	70	2,75	13
90L A4	1,5	1380	10,1	68	0,95	10,44	0,9	1,7	2,7	35	200	3,2	15,5
90L B4	1,8	1380	11,74	71,2	0,95	12,6	2,2	1,8	4,5	50	100	4,93	23
100 A4	2,2	1410	15,16	72,6	0,88	15,24	2,5	2,1	3,7	50	200	5,97	24