

MOTORI TRIFASE AUTOFRENANTI A DOPPIA POLARITA'
CON FRENO DC ALTA COPPIA FRENANTE E FRENATA RAPIDA
Serie MDPAF - 4/6 Poli
400 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power		VELOCITA' n		CORR.NOM. In - 400 V		REND. η		FATTORE DI POTENZA cosφ		C. NOM. Mn		C.AVV. C.NOM.		C.MAX. C.NOM.		C.FREN MAX	CORR.AVV. CORR.NOM.		MOMENTO D'INERZIA J	PESO Weight P
	Pn (kW)		(1/min)		(A)		%				(Nm)		Ma/Mn		Mm/Mn		Mf max (Nm)	Ia/In		(10-3Kg ^{m2})	(Kg)
71 A4/6	0,22	0,15	1370	890	0,75	0,65	60	53	0,85	0,72	1,80	1,95	1,5	1,7	1,7	1,8	16	3,1	2,6	1,24	8,3
80 A4/6	0,37	0,26	1380	900	1,00	0,95	62	48	0,82	0,80	2,55	2,75	1,7	1,3	1,9	1,5	20	3,7	2,6	1,97	9,5
80 B4/6	0,55	0,37	1380	900	1,50	1,35	61	51	0,64	0,82	3,85	3,90	1,6	1,2	1,7	1,4	20	3,7	2,7	2,47	10,8
90S A4/6	0,90	0,60	1400	950	2,40	2,40	66	60	0,87	0,63	6,10	5,90	1,5	1,9	1,5	2,1	20	3,2	3,4	4,78	13,2
90L A4/6	1,10	0,75	1460	940	3,40	2,45	74	69	0,68	0,71	7,20	7,65	2,7	1,6	3,4	2,0	20	5,1	3,2	4,8	17,5
100 B4/6	1,50	0,90	1450	930	3,70	2,75	74	68	0,72	0,67	9,70	9,10	3,0	1,8	3,2	2,0	40	5,6	3,0	5,58	25,6
112 A4/6	1,80	1,30	1440	950	4,65	4,00	75	70	0,85	0,78	12,25	13,35	1,9	1,3	2,3	2,0	60	5,9	3,8	14,18	38,3
112 B4/6	2,60	1,85	1440	950	5,90	5,05	75	72	0,85	0,72	17,15	18,65	2,0	1,7	2,8	2,8	60	6,1	4,4	17,53	42,6
132S A4/6	4,00	2,60	1470	970	9,05	7,15	79	73	0,84	0,73	26,20	25,50	2,0	1,5	3,8	3,0	90	7,7	5,2	29,25	61,5