

MOTORI ASINCRONI TRIFASE IE3**Serie MHE3 - 4 Poli****Serie M 400 (V) 50 (Hz) 4 POLI - Series M 400 (V) 50 (Hz) 4 POLES****IEC 60034-30; 2008**

TIPO Type	Potenza Pn (kW) Rated Output (kW)	Velocità min Speed min	Corr. Nom Rated current	Rendimento IE3 (%) IE3 efficiency (%)	Fattore di potenza Output factor	C. nom. Rated current	C. avv./C.nom. Start.curr/Rated curr.	C.max./C.nom. Max c./Rated c.	Corr.avv./Corr.nom Start c./Rated c.
	Pn (kW)	n (1/min)	In (A)	100%	Cosφ	Mn (Nm)	Ma/Mn	Mm/Mn	Ia/In
80 A4	0,75	1430	2,2	82,5	0,65	5,1	5,9	3,6	5,8
80 B4	1,1	1420	2,4	86,5	0,73	7,4	3,9	3,6	6,1
90L A4	1,1	1420	2,5	84,1	0,79	7,7	3,9	3,4	6,8
90L B4	1,5	1430	3,7	85,3	0,70	10,1	5,7	4,1	6,9
100 A4	2,2	1420	4,65	86,7	0,81	14,8	2,8	2,7	5,8
112 A4	3	1440	6,6	87,8	0,78	20,2	3,6	3,6	7
112 B4	4	1440	8,4	88,8	0,81	26,7	3,7	3	6,9
132L A4	5,5	1450	11,9	89,6	0,80	36,7	3,9	3,4	7,8
132L B4	7,5	1460	16,2	90,5	0,75	49,8	3,2	3,5	5,9
160L A4	11	1460	23,7	91,4	0,76	71,7	2,9	3,4	7,7
160L B4	15	1450	29,5	92,3	0,85	102,9	2,6	3,8	6,9
180 A4	22	1440	40,2	93,4	0,85	148,9	3,7	2,1	4,9