

## MOTORI ASINCRONI MONOFASE

Serie MM - 4 Poli

230 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 230 V	REND. η	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	<u>C.AVV.</u> C.NOM. Ma/Mn	<u>C.MAX.</u> C.NOM. Mm/Mn	<u>CORR.AVV.</u> CORR.NOM. Ia/In	COND. C (μF)	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kgm2)	PESO Weight P (Kg)
56 A4	0,09	1360	0,95	45	0,91	0,76	0,7	1,2	1,5	6,3	0,14	3,5
63 A4	0,12	1370	1,32	46	0,85	0,84	1,3	1,4	2	8	0,25	4,1
63 B4	0,18	1290	2	47,4	0,85	1,33	0,8	1,2	1,8	10	0,31	4,1
71 A4	0,25	1340	2,26	53,4	0,9	1,78	0,7	1,5	2,3	12,5	0,54	5,5
71 B4	0,37	1370	3	60,4	0,87	2,57	0,8	1,6	2,7	16	0,76	6,3
80 A4	0,55	1370	3,7	65,9	0,97	3,82	0,8	1,4	3,1	20	1,47	9
80 B4	0,75	1390	5,4	67,4	0,89	5,14	0,7	1,7	3,2	25	1,9	10,3
90S A4	1,1	1353	7,23	67,2	0,95	7,59	0,7	1,6	3	35	2,75	13
90L A4	1,5	1380	10,1	68	0,95	10,44	0,9	1,7	2,7	40	3,2	15,5
90L B4	1,8	1380	11,74	71,2	0,95	12,6	0,7	1,8	3,2	50	4,93	23
100 A4	2,2	1410	15,16	72,6	0,88	15,24	0,6	2,1	3,2	60	5,97	24